

# 1.600 Watt stark und 99% sauber: System-Sauger von SPIT.

## AC1625



### Stärken und Nutzen

- Sauber und sicher – 1.600 W Saugkraft und 99% Staubrückhalt
- Innovative Filtertechnologie für niedrige Betriebskosten – Absaugung von Staub, Wasser und Bohrschlamm ohne Zusatzfilter
- Keine unfreiwillige Arbeitsunterbrechung – Rüttelautomatik nur in Arbeitspausen
- Glatte Behälterinnenflächen für volle Volumenausnutzung und vollständige Reinigung
- Einhand-Filterwechsel/-reinigung – einfach nach oben herausziehen
- Lange Filterlebensdauer – schmutzgeschützt im Kopf des Saugers, Wasserstandserkennung mit Sensorabschaltung

## AC1630P



### Stärken und Nutzen

- Sauber und sicher – 1.600 W Saugkraft und 99% Staubrückhalt
- Innovative Filtertechnologie für niedrige Betriebskosten – Absaugung von Staub, Wasser und Bohrschlamm ohne Zusatzfilter
- Glatte Behälterinnenflächen für volle Volumenausnutzung und vollständige Reinigung
- Einhand-Filterwechsel/-reinigung – einfach nach oben herausziehen
- Lange Filterlebensdauer – schmutzgeschützt im Kopf des Saugers, Wasserstandserkennung mit Sensorabschaltung
- Intelligente automatische Filterreinigung durch clevere Nutzung des Saugstromes
- Display zeigt aktive Funktionen optisch an
- Klapp-Kabelhaken und große Ablagefläche für Kleinteile und Werkzeug

## AC1630P M



### Stärken und Nutzen

- wie AC1630P, zusätzlich:
- Zulassung zur Aufnahme von M-Stäuben, z. B. Holzstaub, Asche
  - Akustischer und optischer Warnhinweis, wenn der optimale Volumenstrom nicht gegeben ist
  - Optimierte für Feinstaub-Dauereinsatz
  - PE-Filterbeutel für Problemstäube (Art.-Nr. 620911)

## AC1630P H



### Stärken und Nutzen

- wie AC1630P, zusätzlich:
- Zulassung zur Aufnahme von H-Stäuben, z. B. Mineralfasern, Bitumen, Glaswolle, Fliesenkleber, Farben, Schimmel, Imprägnierung usw.
  - Sauber und sicher – 1.600 W Saugkraft und 99,995% Staubrückhalt
  - HEPA H14 Spezialfilter (Art.-Nr. 654699)
  - Akustischer und optischer Warnhinweis, wenn der optimale Volumenstrom nicht gegeben ist
  - Optimierte für Feinstaub-Dauereinsatz
  - Nur mit PE-Filterbeutel für Problemstäube zulässig (Art.-Nr. 620911)

Technische Daten	AC1625	AC1630P	AC1630P M	AC1630P H
Max. Leistung [W]	1.600	1.600	1.600	1.600
Spannung	230	230	230	230
Max. Saugleistung [l/min]	3.840	3.840	2.520	2.520
Länge Netzkabel [m]	8	8	8	8
Saugschlauchlänge/ -Ø [m/mm]	5/35	5/35	5/35	5/35
Aufnahmebehälter Brutto/Staub/Wasser [l]	25/20/15	32/25/22	32/25/22	32/25/22
Gewicht [kg]	12,5	14,8	14,8	14,8
Integrierte Steckdose [W]	2.300	2.300	2.300	2.300
LxBxH [mm]	460x400x490	560x400x550	560x400x550	550x400x550
Staubklasse	L	L	M	H
Unterdruck [mbar]	259	259	259	259
Schallpegel [dB(A)]	69	69	69	69
Art.-Nr.	620912	620913	620914	620920

ITW Befestigungssysteme GmbH  
Vertrieb Deutschland | Österreich  
Carl-Zeiss-Straße 19 | D-30966 Hemmingen  
Tel.: +49 (0) 511 4204-0  
www.itw-befestigungssysteme.de  
info@itw-befestigungssysteme.de